

# Huawei 02311AEM Таблица данных



Высокоскоростной приемопередатчик Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 4\*25G, 10 км, прямой LC)

02311AEM

02311AEM - Оригинальный высокоскоростной трансивер Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 4\*25G, 10 км, прямой LC)

## Технические характеристики

- Номер детали: 02311AEM
- Название модуля: CFP2-100G-LR4
- Поддержка версий: поддерживается в V100R005C00 и более поздних версиях.
- Форм-фактор трансивера: CFP2
- Скорость передачи: 100GE
- Центральная длина волны (нм): 1295, 1300, 1304, 1309
- Соответствие стандартам: 100GBASE-LR4
- Тип разъема: ЛК
- Тип торца фиброкерамического наконечника: РС или UPC
- Применимый кабель и максимальное расстояние передачи: Одномодовое волокно (G.652) (диаметром 9 мкм): 10 км
- Модальная пропускная способность: -
- Мощность передачи (дБм): от -4,3 до +4,5
- Максимальная чувствительность приемника (дБм): -10,6
- Мощность перегрузки (дБм): 4,5
- Коэффициент ослабления (дБ):  $\geq 4$
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C

[Купить сейчас](#)