Huawei 02315204 Таблица данных

Оптический трансивер Huawei eSFP-GE-SX-MM850, eSFP, GE, многорежимный модуль (850 нм, 0,55 км, LC)

02315204

02315204 - Оригинальный оптический трансивер Huawei eSFP-GE-SX-MM850, eSFP, GE, многорежимный модуль (850 нм, 0,55 км, LC)

Основная информация

- Название модуля: eSFP-GE-SX-MM850
- Номер детали: 02315204
- Модель: eSFP-GE-SX-MM850
- Форм-фактор: eSFP
- Стандарт приложения: 1000BASE-SX
- Тип разъема: ЛК
- Тип оптического волокна: MMF
- Температура рабочего корпуса [°C(°F)]: от 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F)
- Скорость передачи [бит/с]: 1 Гбит/с
- Целевое расстояние передачи [км]:
  - Многомодовое волокно (с модальной полосой пропускания 160 МГц*км и диаметром 62,5 мкм): 0,22 км
  - Многомодовое волокно (OM1): 0,275 км
  - Многомодовое волокно (с модальной полосой пропускания 400 МГц*км и диаметром 50 мкм): 0,5 км
  - Многомодовое волокно (OM2): 0,55 км

- Многомодовое волокно (OM3): 1 км

Оптические характеристики передатчика

- Центральная длина волны [нм]: 850 нм
- Максимальная оптическая мощность Tx [дБм]: -2,5 дБм
- Минимальная оптическая мощность Tx [дБм]: -9,5 дБм
- Минимальный коэффициент ослабления [дБ]: 9 дБ

Оптические характеристики приемника

- Чувствительность Rx [дБм]: -17,0 дБм
- Мощность перегрузки [дБм]: 0 дБм

Купить сейчас