

Huawei 03033BJS Технические характеристики



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

Модуль оптического трансивера Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km — это высокопроизводительный модуль, разработанный для бесшовной интеграции в современные сетевые системы. Разработанный для обеспечения надежности и эффективности, этот модуль XFP гарантирует оптимальную передачу данных на большие расстояния, что делает его идеальным для требовательных приложений.

Функции

- Компактный форм-фактор XFP для простой установки и совместимости.
- Поддерживает протокол IrDI для повышения производительности связи.
- Работает на длине волны 1550 нм для стабильной передачи сигнала.
- Разработан для работы со скоростью передачи данных OTU2, обеспечивая высокоскоростное соединение.
- Способен передавать данные на расстояние до 40 км, подходит для сетей дальнего действия.
- Высококачественная конструкция обеспечивает долговечность и стабильную работу.

Технические характеристики

- Модель: Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km.
- Форм-фактор: XFP.
- Протокол: IrDI.
- Длина волны: 1550 нм.
- Дальность передачи: до 40 км.

- Применение: скорость передачи данных OTU2.
- Совместимость: Разработано для сетевых систем Huawei и других совместимых устройств.

Приложения

- Телекоммуникационные сети, требующие передачи данных на большие расстояния.
- Решения для корпоративных сетей и центров обработки данных.
- Высокоскоростные магистральные сети для бесперебойного подключения.
- Оптические транспортные системы операторского класса.
- Идеально подходит для сценариев, требующих надежной и эффективной оптической связи.

[Купить сейчас](#)