ZTE 033030100071 Таблица данных

Модуль ZTE 10G 1310 нм SM 10 км XFP LTX1305-BC+ RTXM226-408

033030100071

ZTE 033030100071 представляет собой модуль приемопередатчика малого форм-фактора с возможностью горячей замены 10 Гбит/с, интегрированный с высокопроизводительным неохлаждаемым лазером DFB 1310 нм и высокочувствительным PIN-приемником. Он соответствует INF-8077i XFP Multi-source Agreement (MSA). Модуль это многоскоростной оптический трансивер, предназначенный для поддержки приложений Telecom и Datacom.

Функции

- Скорость передачи данных от 9,95 Гбит/с до 11,3 Гбит/с
- 1310 нм DFB TOSA и PIN ROSA
- Промышленный стандарт, независимый от протокола интерфейс XFI
- Дуплексная розетка LC
- Один источник питания +3,3 В
- Горячее подключение
- Встроенные цифровые диагностические функции
- Диапазон рабочих температур корпуса: -5°C~70°C
- Соответствует RoHS

Стандарты

- СУБД XFP (INF-8077i)
- IEEE802.3ae
- МСЭ-Т G.691

Приложения

- SONET OC-192 SR-1 и SDH STM I-64.1
- 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet
- 1200-SM-LL-L Оптоволоконный канал 10G
- 10GBASE-LR/LW с FEC
- 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel с FEC

Технические характеристики

- Номер детали: 033030100071
- MPN: LTX1305-BC+, RTXM226-408
- Форм-фактор: XFP
- Скорость передачи данных (макс.): 10G
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Длина волны: 1310 нм
- Расстояние: 10 км
- Передатчик: лазер DFB
- Оптическая мощность: -6 ~ -1 дБм
- Получатель: PIN-код
- Чувствительность: <-14,4 дБм
- Диагностика: цифровая
- Напряжение питания: 3,3 В
- Рабочая температура: -5°C~70°C

Купить сейчас