HPE 33201 Таблица данных

HPE 33201 Cables-To-Go, 4 м, LC-ST 62,5/125 OM1, дуплексный многомодовый оптоволоконный кабель с ПВХ-покрытием

33201

HPE 33201 Cables-To-Go, 4 м, LC-ST 62,5/125 OM1, дуплексный многомодовый оптоволоконный кабель с ПВХ-покрытием

Этот высококачественный волоконно-оптический соединительный кабель с разъемом LC-ST специально разработан для приложений Fast Ethernet, ATM и Gigabit Ethernet. Небольшой коннектор LC удовлетворяет потребности в более высокой плотности портов как в телекоммуникационном помещении, так и на рабочем месте, и предлагает вдвое большую плотность портов по сравнению с традиционными оптоволоконными коннекторами SC и ST. Разъем LC с зажимом-защелкой в стиле RJ легко зацепляется и разъединяется, а также придает каждому соединению большую прочность, сопротивляясь натяжению, натяжению, зацепам и ударам во время установки и обслуживания кабелей. Коннектор ST имеет систему байонетного запирания.

Запатентованный процесс литья под давлением обеспечивает большую прочность каждого соединения, сопротивляясь натяжению, натяжению и ударам при прокладке кабеля.

Каждый кабель проходит 100% оптический осмотр и тестирование на вносимые потери перед его получением. Популярное многомодовое волокно 62,5/125, защищенное от электрических помех, окружено защищенной от вытягивания оболочкой.

Технические характеристики

- Цвет: оранжевый
- Длина: 4,00 метра
- СКП: 757120332015
- Гарантия: Пожизненная
- Продавец: C2G
- Вес: 0,100 фунта

Функции

- Оптическое многомодовое волокно 1 (OM1), поддерживающее 200/500 МГц.км OFL на 850/1300 нм.
- Размеры разъема LC: высота 10,75 мм, ширина 12,5 мм, глубина 50 мм (с установленным дуплексным зажимом)
- Размеры разъема ST: высота 9,8 мм, ширина 19,6 мм, глубина 59 мм.
- Максимальные потери в разъеме: 0,50 дБ
- Типичные потери в разъеме: 0,30 дБ
- Типичные обратные потери: -25 дБ
- Материал буфера: ПВХ
- Внешний диаметр буфера: 900 мкм
- Материал оболочки: ПВХ (рейтинг OFNR)
- Наружный диаметр оболочки: 1,8 мм
- Растягивающая нагрузка при установке: 100 Н (445 фунтов)
- Длительная растягивающая нагрузка: 50 Н (222 фунта)
- Максимальная растягивающая нагрузка: 100 Н/см
- Установка (с нагрузкой) Минимальный радиус изгиба: 5,0 см (1,97 дюйма)
- Долгосрочный (без нагрузки) Минимальный радиус изгиба: 3,0 см (1,2 дюйма)
- Сопротивление раздавливанию: 750 Н/см
- Ударопрочность: 1000 циклов
- Сопротивление изгибу: 5000 циклов
- Затухание на 1300 нм: 1,0 дБ/км
- Затухание на 850 нм: 3,5 дБ/км
- Рабочая температура: от -20°C до +70°C

Купить сейчас