

## HP 434905-B21 Таблица данных



Однопортовый медный однополосный (x1) гигабитный серверный адаптер HPE NC110T PCI-Express 10/100/1000 Base-T, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Этот элемент, 434905-B21, является дополнительным номером детали HPE для продукта, описанного как NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter. Подробная информация ниже.

Опция HPE, номер детали: 434905-B21

Номер запасной части HPE: 434982-001

Номер детали сборки HPE: нет данных

HP NC110T — это экономичный серверный адаптер Gigabit Ethernet с одним портом, медным проводом, одной полосой (x1) PCI Express и встроенной памятью 48 КБ, обеспечивающей автоматическое согласование скорости 10/100/1000T и дуплекс. Разработанный с учетом потребностей сервера ProLiant, он предлагает следующие серверные функции: холодная загрузка Wake-on-LAN (WOL), PXE, Jumbo Frames (9K), разгрузка большой отправки (LSO), разгрузка контрольной суммы TCP и включает скобки для обеих половин. (низкий профиль) и полноразмерные серверные слоты, чтобы клиенты могли максимально гибко использовать этот серверный адаптер со своим сервером ProLiant.

## Технические характеристики

- Тип продукта: Карточка локальных сетей гигабита
- Количество сетевых (RJ-45) портов: 1
- Сеть (RJ-45): Да
- Общее количество портов: 1
- Форм-фактор: сменная карта
  
- Модель продукта: NC110T
- Название продукта: NC110T PCI Express гигабитный серверный адаптер
- Сетевая технология: 10/100/1000Base-T
- Номер детали производителя: 434905-B21
- Хост-интерфейс: PCI Express x1
- Светодиоды: активность соединения, скорость передачи порта
- Встроенная память: 48 КБ
- Пробуждение по локальной сети: Да

## Системные Требования

- Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Корпоративная редакция
- Веб-версия Microsoft Windows Server 2003
- Стандартный выпуск Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows для малого бизнеса Server 2003
- Новелл Нетваре 6.5
- Ред Хэт Энтерпрайз Линукс
- ШОС OpenServer 5.0.7
- ШОС ОпенСервер 6
- SuSE Linux корпоративный сервер
- СанСофт Солярис 9

- СанСофт Солярис 10
- UnixWare 7.1.3
- UnixWare 7.1.4

## Температура

- Минимальная рабочая температура: 32 °F
- Максимальная рабочая температура: 131 °F

## Размеры

- Высота: 2,7"
- Ширина: 5,1"
- Глубина: 2,7"

## Совместимость

- ДЛ120 Г5
- ДЛ140 Г3
- ДЛ145 Г3
- ДЛ160 Г5
- DL180 G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320s
- ДЛ360 Г5
- DL365 G1/G5
- DL380 G4/G5
- DL385 G2/G5/G5p
- DL580 G3/G4
- DL585 G2/G5
- DL785 G5/G6

- МЛ110 Г4/Г5
- МЛ115 Г1/Г5
- МЛ150 Г2/Г3/Г5
- МЛ310 Г3/Г4/Г5
- МЛ370 Г5
- МЛ570 Г3/Г4

[Купить сейчас](#)