

## HPЕ 593722-B21 Таблица данных



4-ПОРТОВЫЙ АДАПТЕР СЕРВЕРА ETHERNET HPЕ NC365T, 593743-001, 593720-001

593722-B21

Серверный адаптер HP NC365T с 4 портами — это четырехканальный (x4) PCI Express (PCIe) высокопроизводительный однокристалльный четырехпортовый адаптер с низким энергопотреблением, который обеспечивает самую высокую плотность портов среди всех сетевых опций ProLiant. NC365T — это адаптер, совместимый с PCIe Gen 2.0, который поддерживает контрольную сумму и сегментацию TCP, возможность разгрузки больших объемов отправки и получения, расширение прерывания сигнала сообщения (MSI-X), IEEE 1588, масштабирование на стороне приема (RSS), тегирование VLAN, большие кадры размером 9,5 КБ и IPv6. NC365T поставляется с поддержкой расширенной функции виртуализации серверов, называемой очередью данных виртуальной машины (VMDq), которая повышает производительность ввода-вывода за счет снижения накладных расходов на ввод-вывод в виртуализированной среде. Как и все сетевые компоненты ProLiant, NC365T можно легко установить как в стандартные, так и в низкопрофильные слоты.

Опция HPЕ, номер детали: 593722-B21

Номер запасной части HPЕ: 593743-001

Спецификация

- Производитель: HP
- MPN: 593722-B21
- Номер запасной части: 593743-001
- Тип адаптера: сетевой адаптер - 4 порта
- Форм-фактор: съемная плата — низкопрофильный
- Тип интерфейса (шины): Pci Express 2.0 X4
- Артикул: 593722-B21

## Сеть

- Технология подключения: Проводная
- Тип кабеля: Ethernet 10base-T, Ethernet 100base-Tx, Ethernet 1000base-T
- Протокол передачи данных: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Скорость передачи данных: 1 Гбит/с

## Процессор/память

- Сетевой процессор: Intel® 82580

## Расширение / подключение

- Интерфейсы: 4 x 1000Base-T - RJ-45
- Совместимые слоты: 1 x PCI Express 2.0 x4

## Власть

- Требуемая мощность: 5,0 Вт при 3,3 В максимум

## Разнообразный

- Соответствие IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.3z, 1588
- Совместимые операционные системы: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES 10, SLES 11, VMware ESX 4.0 Update 1, Microsoft Windows Hyper-V

## Параметры окружающей среды

- Минимальная рабочая температура: 32 °F
- Максимальная рабочая температура: 131 °F
- Диапазон влажности при эксплуатации: 10–90 % (без конденсации)

## Размеры и вес

- Высота: 2,25 дюйма
- Ширина: 9,50 дюйма
- Глубина: 7,50 дюйма
- Вес: 1,00 фунта

## Информация о совместимости

- HP ProLiant DL Series: DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL165 G7 Performance, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Начальный уровень, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Special Server, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Начальный уровень, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7 Base,
- DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 G7 Performance, DL580 G7 Performance, DL580 G7 Base, DL580 G7 High

- Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7
- Серия HP ProLiant ML: ML10 Entry, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry,
  - ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Special Server, ML370 G6 Special Server
  - HP ProLiant SL Series: SL160s G6, SL165s G7, SL230s Gen8 1U, левый лоток половинной ширины, SL230s Gen8 1U, правый лоток половинной ширины, SL230s Gen8 Base 1U, левый лоток, сервер, SL230s Gen8 Base, 1U, правый лоток, SL250s Gen8 2U, левый лоток половинной ширины , SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 левый лоток, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 правый лоток, SL250s Gen8 2U правый лоток половинной ширины, SL250s Gen8 Base 2U левый лоток половинной ширины, SL250s Gen8 Base 2U правый лоток половинной ширины, SL270s Gen8 1U левый лоток половинной ширины , SL270s Gen8 1U правый лоток половинной ширины, SL270s Gen8 Base 4U левый лоток половинной ширины, SL270s Gen8 Base 4U правый лоток половинной ширины, SL270s Gen8 SE 4U левый лоток, SL270s Gen8 SE 4U правый лоток, SL4545 G7
  - Производительность HP MicroServer Gen8

[Купить сейчас](#)