HPE AB379A Таблица данных

АДАПТЕР HPE PCI-X 2.0 DUAL-PORT 4GB FC, AB379-60001

AB379A

AB379A — это двухпортовый адаптер с пропускной способностью 4 Гбит/с, который работает со скоростями шины PCI 33 МГц/66 МГц и PCI-X 66 МГц/133 МГц/266 МГц с шириной шины 64 бита. Оба порта поддерживают автоматическое согласование скорости и независимо друг от друга способны передавать данные со скоростью 1 Гбит/с, 2 Гбит/с или 4 Гбит/с. Автоматическое согласование скорости позволяет каждому порту автоматически согласовывать максимальную скорость, общую для порта и инфраструктуры, соединяющей порт.

Используйте диагностический инструмент fcmsutil для отображения скорости соединения и другой важной информации о продукте (VPD).

Двухпортовый адаптер AB379A поддерживает онлайн-дополнение и замену (OLAR) в системах с поддержкой OLAR, работающих под управлением HP-UX 11i v1 или 11i v2. OLAR означает возможность замены (удаления или добавления) карты PCI без выключения и перезагрузки системы.

Двухпортовый адаптер AB379A поддерживает топологии фабрики. Топология прямого подключения поддерживается с использованием топологии арбитражной петли.

Технические характеристики

Характеристики производительности

- Режим и скорость локальной шины: PCI-X 266 МГц, PCI-X 133 МГц, PCI-X 66 МГц, PCI 66 МГц, PCI 33 МГц
- Возможности подключения: двухпортовый Fibre Channel, многомодовый коротковолновый оптический канал
- Скорость соединения: 4 Гбит/с/2 Гбит/с/1 Гбит/с
- Расстояние соединения: 4 Гбит/с: 150 м; 2 Гбит/с: 300 м; 1 Гбит/с: 500 м, многомодовый оптоволоконный кабель более 50/125 мкм
- Разъем: два дуплексных разъема LC
- Слот шины: только 3,3 В, 64-битный PCI-X 266 МГц, PCI-X 133 МГц, PCI-X 66 МГц, PCI 66 МГц

Физический

- Длина: 168 мм (6,61 дюйма)
- Ширина: 64,5 мм (2,54 дюйма)
- Высота: 9,8 мм (0,39 дюйма)
- Вес: 104 г (3,7 унции)

Электрическая : 6,5 Вт (номинал); 8,0 Вт (макс.)

Стандарты : Соответствует стандартам ANSI (ANSI X3T11) для стандартного Fibre Channel, спецификации локальной шины PCI версии 2.3, дополнению к протоколу PCI-X версии 2.0a и спецификации электрических/механических характеристик PCI-X 2.0a.

Относящийся к окружающей среде

- Температура
  - от +5 до +40 градусов C (от +41 до +104 F) в рабочем состоянии
  - от -40 до +70 градусов C (от -40 до +177 F) в нерабочем состоянии
- Относительная влажность
  - от 5% до 90% при 65°C (149°F) без конденсации, в нерабочем состоянии
  - от 20% до 80% при 40°C (104°F) без конденсации, в рабочем состоянии
- Высота: 4,5 км (15 000 футов)

Купить сейчас