

Intel AFBR-703SDZ-IN2 Таблица данных



Приемопередатчик Intel AFBR-703SDZ-IN2 SFP 2 скорости 1G/10G SFP+ SR

AFBR-703SDZ-IN2

Приемопередатчик Intel AFBR-703SDZ-IN2 SFP 2 скорости 1G/10G SFP+ SR

Функции

- Скорость передачи данных до 10,3 Гбит/с
- Один 3. Источник питания 3 В и логический интерфейс TTL
- Горячее подключение
- Передатчик VCSEL 850 нм
- Достигать:
 - OM1 (62,5/125 микрон) 33 м
 - OM2 (50/125мкм 400МГц*км) 82м
 - OM3 (50/125мкм 2000МГц*км) 300м
 - OM4 (50/125микрон 4700) 300м
- Рабочая температура корпуса
 - Стандарт: 0°C~+70°C
 - Промышленный: -40°C~+85°C
- Соответствует MSA
- Совместимость с IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
- Интерфейс цифрового диагностического монитора
- Соответствует SFF-8472
- Соответствует RoHS 6

Технические характеристики

- Форм-фактор: SFP+
- Длина волны TX: 850 нм
- Дотягаемость: 300 м
- Тип кабеля: ММФ
- Категория тарифа: 10GBase
- Тип интерфейса: CP
- ДДМ: Да
- Тип разъема: Двойной LC
- Температура: Коммерческая
- Бюджет мощности: 5,1 дБ
- Мощность передачи Мин./макс.: -6,00 т-1,00
- Мощность приемника Мин./макс.: -11,1 т-1,00

[Купить сейчас](#)