Cisco CAB-CONSOLE-USB Таблица данных



Консольный кабель Cisco длиной 6 футов с разъемами USB типа A и mini-B

CAB-CONSOLE-USB

Модернизируйте свою сеть с помощью нашего нового 2-метрового консольного кабеля Cisco Light Blue USB A — USB mini-B CAB-CONSOLE-USB. Эти кабели будут консолидировать вашу ИТ-сеть, помогая вам обмениваться данными и настраивать сетевое устройство. Консольный кабель использует USB 2.0 для облегчения работы консоли. Часть USB А подключается к порту USB вашего компьютера или ноутбука, а часть USB mini-B подключается к устройству. Этот тип цельного кабеля заменяет старые □комплекты □ которые содержали несколько кабелей и адаптеров. Этот новый тип консольного кабеля совместим с большинством новейшего оборудования Cisco. И, как всегда, этот конкретный кабель поставляется новым в оригинальной упаковке.

Технические характеристики

- Произв. #: КАБИНА-КОНСОЛЬ-USB=
- Π/H: 37-1090-01
- Описание: Консольный кабель Cisco длиной 6 футов с разъемами USB типа A и mini-B
- Тип: консольный кабель
- Разъем 1: 4-контактный USB тип A штекер
- Разъем 2: Mini-USB тип В штекер
- Длина: 6 футов
- Вес: 0,11 фунта
- Цвет синий

Приложения

- Настройка маршрутизатора, коммутатора и брандмауэра Cisco
- Может также использоваться для настройки других сетевых устройств.

Совместимость

САВ-CONSOLE-USB разработан для Cisco 1921, 4-парного пакета G.SHDSL 1921 года, пакета ADSL2+ Annex M 1921 года, пакета ADSL2+ 1921 года, пакета SEC T1 1921 года, 1941 года, мобильной беспроводной связи 1941 года, безопасности 1941 года, пакета безопасности 1941 года, 1941 года. Пакет SRE □Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-24TT, 2960-48ПСТ-Л, 2960-48ПСТ-С, 2960-48T, 2960-48TK-Л, 2960-48TK-С, 2960-48TT-Л, 2960-48TT-Л, 2960-48TT-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-C.

Купить сейчас