Cisco CAB-SS-530MT Таблица данных

Кабель Cisco RS-530, штекер DTE — интеллектуальный последовательный порт, 3 м (10 футов)

CAB-SS-530MT

Разработан для интерфейсных карт WIC-2T и WIC-A/S WAN и оснащен компактным разъемом Cisco Smart Serial высокой плотности. Этот кабель CAB-SS-530MT имеет вилочный 26-контактный разъем на конце Cisco Smart Serial и вилочный разъем DB25 на сетевом конце.

Функции

- Подключите маршрутизатор Cisco с 26-контактным штекерным разъемом к устройству DTE (терминальное оборудование данных) с разъемом EIA/TIA 530 DB25.
- Предназначен для интерфейсных карт Cisco WIC-2T, WIC-2A/S WAN.

Технические характеристики

- Произв. №: CAB-SS-530MT=
- П/Н: 72-1434-01
- Описание: Кабель RS-530, штекер DTE — последовательный порт Smart, 3 м (10 футов)
- Тип: Умный серийный кабель
- Соединитель 1: мужчина DB25
- Соединитель 2: мужчина SS26

- Длина: 10 футов (3 м)
- Вес: 0,56 фунта
- Проводник: 11 Twisted Paris 28 AWG
- Тип куртки: стандартный ПВХ
- Цвет синий

Купить сейчас