

Cisco CAB-STK-E-1M Таблица данных



Стековый кабель Cisco Bladeswitch 1M

CAB-STK-E-1M

Кабели для стекирования Cisco CAB-STK-E-1M Flex Stack соединяют стекируемые коммутаторы Catalyst 2960-X и 2960-XR в единый коммутационный блок. Они позволяют вам легко добавлять, перемещать или изменять без перерыва, сводя к минимуму время простоя для вашего бизнеса. Кроме того, вы можете использовать эти кабели для стекирования для объединения до восьми коммутаторов в один главный коммутатор. Доступны длины 0,5 м, 1 м и 3 м.

Функции

- Технология стекирования позволяет использовать до 8 стекированных коммутаторов в одной конфигурации.
- Скорость до 20 Гбит/с на Cisco Catalyst 2960-S и 2960-SF при использовании модуля C2960S-STACK или 2960S-F-STACK FlexStack.
- Скорость до 40 Гбит/с на Cisco Catalyst 2960-X и 2960-XR с использованием расширенного гибридного модуля C2960X-STACK FlexStack Plus или C2960X-HYBRID-STK FlexStack.
- Также доступны длины 0,5 м, 1 м и 3 м.

Технические характеристики

- № производителя: CAB-STK-E-1M=
- Номер детали: 37-0890-01
- Описание: Кабель стека Cisco Bladeswitch 1M
- Тип: Кабель для штабелирования
- Соединитель 1: стек
- Соединитель 2: стек
- Длина: 1 метр
- Черный цвет
- Материал проводника: Медь

Совместимость

CAB-STK-E-1M предназначен для Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24-S, 2960-24TC, 2960-24TC. -L, 2960-24TC-S, 2960-24TT, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-48TT, 2960 -48TT-Л, 2960-48TT-С, 2960-8TK, 2960-8TK-С, 2960Г-24TK, 2960Г-48TK, 2960Г-8TK, 2960ПД-8TT-Л, 2960С-24ПД-Л, 2960С-24ПС-Л , 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S -48TS-L, 2960S-48TS-S, Blade Switch 3120G для HP, Blade Switch 3120X для HP, Blade Switch 3130G для Dell M1000e с IP Base, Blade Switch 3130X для Dell M1000e с IP Base, Switch Module 3110G для IBM BladeCenter, Модуль коммутатора 3110X для IBM BladeCenter

[Купить сейчас](#)