D-Link DEM-CB300S Таблица данных

Кабель D-Link DEM-CB300S 300 см 10GbE с прямым подключением SFP+

DEM-CB300S

Кабель D-Link DEM-CB300S 300 см 10GbE с прямым подключением SFP+

Эти 10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach Cables предназначены для поддержки соединений для коммутаторов Gigabit Ethernet 10 Гбит/с или Gigabit Ethernet с восходящим каналом Gigabit Ethernet 10 Гбит/с — намного быстрее, чем SFP, который поддерживает только Gigabit Ethernet 2,5 Гбит/с. Благодаря доступным моделям кабелей, включая DEM-CB100S, DEM-CB300S и DEM-CB700S, эти кабели подходят для коротких расстояний до 3 метров и идеально подходят для экономичного сетевого подключения между коммутаторами и серверами в стойке или в соседних стойках. стойки. Эти кабели 10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach сертифицированы на совместимость с продуктами D-Link, что обеспечивает наилучшую производительность и надежность.

Экономьте на расходах

Эти кабели D-Link 10G Passive SFP+ Twinaxial Direct Attach имеют разъемы SFP+ на обоих концах, что устраняет необходимость в дорогих приемопередатчиках SFP+. Это делает его более экономичным, чем оптоволоконные кабели, в которых должны использоваться приемопередатчики SFP+.

Идеально подходит для операций с высокой пропускной способностью

Эти двухосевые кабели D-Link 10G Passive SFP+ с прямым подключением поддерживают скорость до 10 Гбит/с, а их задержка и энергопотребление ниже, чем у других типов кабелей, таких как 10GBASE-CX4 и CAT6/CAT6A 10GBASE-T. Это делает его оптимальным решением для передачи данных с высокой пропускной способностью

на короткие расстояния, например, внутри энергоэффективных центров обработки данных.

Усовершенствованный сменный формат малого форм-фактора

В этих твинаксиальных кабелях прямого подключения D-Link 10G Passive SFP+ используются разъемы формата Enhanced Small Formfactor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, что приводит к меньшим затратам, меньшим перебоям в питании и более высокой плотности портов. При этом разъемы SFP+ используют то же пространство на порт, что и стандартные разъемы SFP, но поддерживают более высокие скорости передачи данных.

Функции

- SFP+ (улучшенный сменный форм-фактор малого форм-фактора)
- Гигабитный Ethernet 10 Гбит/с
- Полное соответствие SFP MSA (соглашение с несколькими источниками), SFF-8431, EIA 364, UL 94

Технические характеристики

- Совместимость: "Серия DGS-1510, серия DGS-3420, серия DGS-3620, серия DGS-6600, серия DXS-3600"
- Тип разъема: СФП+
- Описание продукта: 3-метровый медный кабель прямого подключения SFP+ 10GbE
- Длина кабеля: 300 см

Купить сейчас