

D-Link DGS-708 Технические характеристики



Трансивер D-Link 1000BASE-LX GBIC, 3,3/5,0 В, 80 км, гигабитный.

DGS-708

Трансивер D-Link 1000BASE-LX GBIC, 3,3/5,0 В, 80 км, гигабитный.

Новая линейка гигабитных интерфейсных преобразователей (GBIC) и трансиверов малого форм-фактора (SFP) от D-Link представляет собой лучшее в отрасли сочетание производительности и доступной цены. Новые гигабитные трансиверы D-Link доступны в двух форм-факторах: стандартный (GBIC) или (SFP)/mini-GBIC.

DGS-708 — это высокопроизводительный одномодовый GBIC-трансивер, работающий на длине волны 1550 нм. Он поддерживает полнодуплексный режим и гигабитные скорости на расстоянии до 80 км по одномодовому оптоволокну диаметром 9 мкм. Корпус устройства выполнен из металла для снижения электромагнитных помех и повышения долговечности. DGS-708 поддерживает Горячую замену и поставляется со стандартной 3-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Возможность горячей замены

Все трансиверы D-Link GBIC поддерживают Горячую замену. Вы можете удалить или заменить трансивер GBIC, не выключая систему. Это позволяет добавлять или заменять модули и GBIC без прерывания работы сети.

Полноразмерный GBIC

Все трансиверы, описанные в данном техническом описании, имеют полноразмерный GBIC-модуль. (Трансиверы D-Link Mini GBIC описаны в отдельной брошюре). Эти трансиверы вставляются в полноразмерный слот GBIC. Они обеспечивают необходимое усиление сигнала для передачи данных от порта к сетевому кабелю

и наоборот, для приема данных от сетевого кабеля портом.

Приложения

Области применения волоконно-оптических трансиверов включают распределенную многопроцессорную обработку, каскадирование гигабитных коммутаторов, высокоскоростную передачу файлов с вводом-выводом, расширение шины и расширение канала/хранение данных.

Общие характеристики

Одномодовый волоконно-оптический трансивер (80 км)

- Порт SC 1000BASE-LX (стандарт IEEE 802.3z)
- Полнодуплексная работа
- Поддержка управления потоком 802.3x
- Тип волокна: одномодовое волокно 9 мкм, дальность передачи до 80 км.

Длина волны: 1550 нм

- Поддерживаемое напряжение питания: 3,3 В и 5 В
- Энергетический бюджет: 23 дБ

Информация о заказе

Трансивер GBIC

DGS-708 для одномодового волокна 1000BASE-LX, максимальная дальность действия 80 км.

[Купить сейчас](#)