

D-Link DHM-613GT Таблица данных



Модуль приемопередатчика D-Link 1,25 Гбит/с 3,3 В SM 1310 нм 20 км DDM SFP

DHM-613GT

Новая линейка преобразователей гигабитного интерфейса (GBIC) и приемопередатчиков с малым форм-фактором (SFP) от D-Link представляет собой лучшее в отрасли сочетание производительности и доступности. Новые гигабитные приемопередатчики D-Link доступны в двух форм-факторах: стандартном (GBIC) или (SFP)/mini-GBIC.

DHM-613GT — это высокопроизводительный одномодовый трансивер SFP (mini-GBIC) с длиной волны 1310 нм. Поддерживая полный дуплекс, гигабитные скорости по одномодовому волокну на расстоянии до 20 км по оптоволокну 9 мкм. Устройство имеет металлический корпус для снижения электромагнитных помех и увеличения срока службы. DHM-613GT поддерживает горячее подключение, на него распространяется стандартная 2-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.

Технические характеристики

- Форм-фактор: СФП
- Максимальная скорость передачи данных: 1,25 Гбит/с
- Длина волны: 1310 нм
- Максимальное расстояние кабеля: 20 км

- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Медиа: СММ
- DDM/DOM: Поддерживается
- Коммерческий диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)
- Протоколы: SFF-8472 MSA-совместимый, IEEE 802.3ah-2004

[Купить сейчас](#)