

Cisco DS-SFP-FC-2G-LW Таблица данных



Cisco DS-SFP-FC-2G-LW Fibre Channel 1 Гбит/с/2 Гбит/с — длинноволновый SFP

DS-SFP-FC-2G-LW

Модули Cisco Fibre Channel SFP 2 Гбит/с

Модули Cisco Fibre Channel SFP 2 Гбит/с обеспечивают экономичное подключение Fibre Channel для модулей коммутации Fibre Channel семейства MDS 9000. Доступны два типа: коротковолновый SFP Cisco Fibre Channel (номер по каталогу DS-SFP-FC-2G-SW) и длинноволновый SFP Cisco Fibre Channel (номер по каталогу DS-SFP-FC-2G-LW). Каждый из них предлагает подключение Fibre Channel с автоматическим определением скорости 1/2 Гбит/с.

Технические характеристики

- Номер детали: DS-SFP-FC-2G-LW
- Описание: Cisco 1/2-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP, LC
- Разъем: Двойной разъем LC
- Тип кабеля: SMF
- Длина волны: 1310 нм
- Расстояние кабеля: 10 км
- Средняя мощность передачи (дБм)
 - Максимум: -3

- Минимум: -11,7
- Средняя мощность приема (дБм)
 - Максимум: -3
 - Минимум: -
- Бюджет потерь волокна (дБм): 7,8
- Размеры (В x Ш x Г): 8,5 x 13,75 x 55,2 мм
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
- Диапазон температур хранения: -40°C ~ 85°C

[Купить сейчас](#)