

Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Таблица данных



Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Fibre Channel 1 Гбит/с/2 Гбит/с — коротковолновый SFP

DS-SFP-FC-2G-SW

Модули Cisco Fibre Channel SFP 2 Гбит/с

Модули Cisco Fibre Channel SFP 2 Гбит/с обеспечивают экономичное подключение Fibre Channel для модулей коммутации Fibre Channel семейства MDS 9000. Доступны два типа: коротковолновый SFP Cisco Fibre Channel (номер по каталогу DS-SFP-FC-2G-SW) и длинноволновый SFP Cisco Fibre Channel (номер по каталогу DS-SFP-FC-2G-LW). Каждый из них предлагает подключение Fibre Channel с автоматическим определением скорости 1/2 Гбит/с.

Технические характеристики

- Номер детали: DS-SFP-FC-2G-SW
- Описание: Cisco 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
- Разъем: Двойной разъем LC
- Тип кабеля: ММФ
- Длина волны: 850 нм
- Расстояние кабеля:
 - 1640 футов (500 м) при 1,0625 ГБд
 - 984 фута (300 м) при 2,125 ГБд

- Средняя мощность передачи (дБм)
 - Максимум: -2,5
 - Минимум: -10,0
- Средняя мощность приема (дБм)
 - Максимум: 0
 - Минимум: -
- Бюджет потерь волокна (дБм): 2,1 (62,5 микрон) и 2,62 (50,0 микрон [OM2])
- Размеры (В x Ш x Г): 8,5 x 13,75 x 55,2 мм
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
- Диапазон температур хранения: -40°C ~ 85°C

[Купить сейчас](#)