

# Cisco DS-SFP-FC4G-MR Таблица данных



Cisco DS-SFP-FC4G-MR Fibre Channel 1 Гбит/с/2 Гбит/с/4 Гбит/с — длинноволновый SFP — поддерживает расстояние до 4 км

DS-SFP-FC4G-MR

Модули Cisco Fibre Channel SFP 4 Гбит/с

Модули Cisco Fibre Channel SFP 4 Гбит/с обеспечивают экономичное подключение Fibre Channel к портам 1/2/4 Гбит/с на платформе семейства MDS 9000. Доступны три типа: коротковолновый SFP Cisco Fibre Channel (номер детали DS-SFP-FC4G-SW), длинноволновый SFP Cisco Fibre Channel 4 км (номер детали DS-SFP-FC4G-MR) и Cisco 10-км Fibre Channel Longwave SFP (номер по каталогу DS-SFP-FC4G-LW). Каждый предлагает 1/2/4 Гбит/с подключение Fibre Channel с автоматическим определением скорости.

## Технические характеристики

- Номер детали: DS-SFP-FC4G-MR
- Описание: Cisco 1-Gbps/2-Gbps/4-Gbps Fibre Channel — длинноволновый SFP — поддерживает расстояния до 4 км.
- Разъем: Двойной разъем LC
- Тип кабеля: SMF
- Длина волны: 1310 нм

- Расстояние кабеля: 4 км
- Средняя мощность передачи (дБм)
  - Максимум: -3
  - Минимум: -11,2
- Средняя мощность приема (дБм)
  - Максимум: -1
  - Минимум: -
- Бюджет потерь волокна (дБм): 4,8
- Размеры (В x Ш x Г): 8,5 x 13,75 x 55,2 мм
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
- Диапазон температур хранения: -40°C ~ 85°C

[Купить сейчас](#)