

Cisco DS-SFP-FC8G-LW Таблица данных



Cisco DS-SFP-FC8G-LW 2 Гбит/с/4 Гбит/с/8 Гбит/с Fibre Channel — длинноволновая оптика SFP+

DS-SFP-FC8G-LW

Модули Cisco Fibre Channel SFP+ 8 Гбит/с

Модули Cisco Fibre Channel SFP+ 8 Гбит/с обеспечивают подключение Fibre Channel к портам 2/4/8 Гбит/с на платформе семейства MDS 9000. Доступны три типа: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP+ (номер по каталогу DS-SFP-FC8G-SW), Cisco Fibre Channel Longwave SFP+ (номер по каталогу DS-SFP-FC8G-LW) и Cisco Fibre Channel Extended Reach SFP+ (номер детали DS-SFP-FC8G-ER). Каждый предлагает 2/4/8-Gbps соединение Fibre Channel с автоопределением.

Технические характеристики

- Номер детали: DS-SFP-FC8G-LW
- Описание: Cisco 2-Gbps/4-Gbps/8-Gbps Fibre Channel — длинноволновая оптика SFP+
- Разъем: Двойной разъем LC
- Тип кабеля: SMF
- Длина волны: 1310 нм
- Длина кабеля: 6,2 миль (10 км)

- Средняя мощность передачи (дБм)
 - Максимум: -3 (2 Гбит/с), -1 (4 Гбит/с), 0,5 (8 Гбит/с)
 - Минимум: -11,7 (2 Гбит/с), -8,4 (4 Гбит/с), -8,4 (8 Гбит/с)
- Средняя мощность приема (дБм)
 - Максимум: -3 (2 Гбит/с), -1 (4 Гбит/с), 0,5 (8 Гбит/с)
 - Минимум: -
- Бюджет потерь волокна (дБм):
 - -7,8 (2 Гбит/с)
 - 7,8 (4 Гбит/с)
 - 6,4 (8 Гбит/с)
- Размеры (В x Ш x Г): 8,5 x 13,75 x 55,2 мм
- Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
- Диапазон температур хранения: -40°C ~ 85°C

[Купить сейчас](#)