

# Finisar FTLF1323P1BTL Таблица данных



Оптический приемопередатчик Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP Оптический приемопередатчик

## Функции

- Двухнаправленные каналы передачи данных со скоростью до 155 Мбит/с
- Размер SFP с возможностью «Горячей» замены
- Встроенные цифровые диагностические функции
- Неохлаждаемый лазерный передатчик Фабри-Перо 1310 нм
- Дуплексный разъем LC
- Соответствует RoHS
- Металлический корпус для снижения электромагнитных помех
- Один источник питания 3,3 В
- Низкое рассеивание мощности <700 мВт, тип.
- Промышленный диапазон рабочих температур: от -40°C до 85°C

## Приложения

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

## Технические характеристики

- Расстояние: 40 км
- Скорость передачи данных (макс.): 155 Мбит/с
- Протокол: Оптический, Fast Ethernet, совместимый, SONET, совместимый с OC-3, беспроводной, совместимый с CPRI.
- Нижняя температура корпуса (°C): -40
- Максимальная температура корпуса (°C): 85
- Диагностика: цифровая
- Передатчик: лазер Фабри-Перо
- Получатель: PIN-код
- Напряжение питания: 3,3
- Разъем: LK
- Длина волны: 1310 нм

[Купить сейчас](#)