

Finisar FTLF1436W4BTV Таблица данных



Оптический трансивер Finisar FTLF1436W4BTV 25GE LR/eCPRI SFP28 с длиной длиной волны

FTLF1436W4BTV

Оптический трансивер Finisar FTLF1436W4BTV 25GE LR/eCPRI SFP28 с длиной длиной волны

Трансиверы FTLF1436W4BTV SFP28 предназначены для использования в каналах Ethernet со скоростью передачи данных до 25,78 Гбит/с и длиной канала до 10 км. Они соответствуют SFF-8472 версии 12.2, а также совместимы с SFF-8432 и применимыми частями SFF-8431 версии 3.0. Оптический трансивер соответствует требованиям RoHS, как описано в примечаниях по применению AN-2038.

Функции

- Двухнаправленные каналы передачи данных со скоростью до 25,78 Гбит/с
- Размер SFP+ с возможностью горячей замены
- Встроенные цифровые диагностические функции
- Лазерный передатчик DFB 1310 нм
- Дуплексный разъем LC
- Соответствует RoHS
- До 10 км на 9/125 мкм SMF
- Металлический корпус для снижения электромагнитных помех
- Максимальная потребляемая мощность 1,5 Вт при установленном соединении
- Один источник питания 3,3 В
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до 85°C

Технические характеристики

- Марка: II-VI / Финисар
- Номер детали: □□FTLF1436W4BTV
- Расстояние: 10 км
- Скорость передачи данных (макс.): 25,78 Гбит/с
- Протокол: 25G Ethernet-совместимый Беспроводной CPRI-совместимый
- Нижняя температура корпуса (°C): -40
- Максимальная температура корпуса (°C): 85
- Диагностика: цифровая
- Передатчик: лазер DFB
- Получатель: PIN-код
- Напряжение питания: 3,3
- Разъем: LK
- Длина волны: диапазон 1310 нм

Приложения

- 25ГЭ ЛР
- eCPRI и CPRI

Для получения дополнительной информации об этом Finisar FTLF1436P4BCL посетите веб-сайт Finisar:

<https://ii-vi.com/product/25ge-lr-ecpri-long-wavelength-sfp28-optical-transceiver/>

[Купить сейчас](#)