

Finisar FTLX1471D3BCL Таблица данных



Модуль приемопередатчика II-VI Finisar FTLX1471D3BCL 10GBase-LR SMF SFP+ (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)

FTLX1471D3BCL

Приемопередатчик Finisar FTLX1471D3BCL представляет собой высокопроизводительное и экономичное решение для оптоволоконной связи 10,3125 Гбит/с (10GBASE-LR) или 9,953 Гбит/с (10GBASE-LW) по одномодовому оптическому кабелю.

Функции

- Электрический интерфейс, соответствующий SFF-8431
- Соответствует SFF-8472
- Последовательный оптический интерфейс 10 Гбит/с, совместимый со стандартом 802.3ae 10GBASE-LR
- Расстояние до 10 км по одномодовому волокну
- Соответствует ROHS и не содержит свинца

Технические характеристики

- Номер детали: FTLX1471D3BCL
- Форм-фактор: SFP+
- Скорость передачи данных: 10 Гбит/с
- Длина волны: 1310 нм

- Тип волокна: SMF
- Максимальное расстояние: 10 км
- Оптические компоненты: DFB/PIN
- Мощность передатчика: -6 ~ 0 дБм
- Коэффициент затухания: > 3,5 дБ
- Чувствительность приемника: <-14,4 дБм
- Перегрузка приемника: > 0,5 дБм
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Цифровой диагностический мониторинг: Да
- Среда
 - Рабочая: от 0°C до 70°C
 - Хранение: от -40°C до 85°C
- Вес: 0,03 кг

[Купить сейчас](#)