

Cisco HWIC-1ADSL Таблица данных



Cisco HWIC-1ADSL 1-портовый ADSLoPOTS HWIC

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL 1-портовый ADSLoPOTS HWIC

Маршрутизаторы Cisco с интегрированными сервисами предлагают широкий выбор модулей подключения к глобальной сети для удовлетворения потребностей различных приложений в сетях клиентов. Платы высокоскоростного интерфейса WAN (HWIC) Cisco ADSL2 и ADSL2+ обеспечивают асимметричную DSL бизнес-класса. ADSL HWIC HWIC-1ADSL обеспечивает 1-портовое подключение ADSL к глобальной сети. HWIC-1ADSL в сочетании с интегрированным сервисным маршрутизатором (ISR) Cisco 1941, ISR Cisco 1861, ISR Cisco серий 2900 и 3900 обеспечивает высокоскоростную передачу цифровых данных между клиентским оборудованием (CPE) и центральным офисом.

Технические характеристики

- Максимальная скорость передачи: 24 Мбит/с
- Протокол цифровой сигнализации: ADSL, ADSL2, ADSL2+
- Протоколы и спецификации: ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Приложение A
- Формат кадрирования: ANSI T1.413
- Интерфейсы: 1 модем – ADSL2+ – RJ-11

[Купить сейчас](#)