

# Cisco HWIC-1B-U Таблица данных



Cisco HWIC-1B-U 1-портовая интерфейсная плата ISDN BRI U для высокоскоростной глобальной сети  
HWIC-1B-U

Cisco HWIC-1B-U 1-портовая интерфейсная плата ISDN BRI U для высокоскоростной глобальной сети

Маршрутизаторы Cisco с интегрированными сервисами предлагают широкий выбор модулей подключения к глобальной сети для удовлетворения различных потребностей приложений в сетях клиентов. Плата высокоскоростного интерфейса глобальной сети Cisco BRI U с 1 портом (HWIC, рис. 1) обеспечивает подключение к глобальной сети на основе BRI-U для модульных маршрутизаторов, развернутых в компаниях малого и среднего бизнеса (SMB) и в филиалах предприятий.

## Функции

- Один порт ISDN BRI с интерфейсом U (встроенный NT1)
- Использует разъем RJ-49C.

Cisco 1-Port HWIC-1B-U предлагает один порт ISDN BRI с интерфейсом U. ISDN HWIC поддерживается маршрутизаторами Cisco серий 1841, 1941, 2800, 2900, 3800 и 3900. Это экономичное решение маршрутизации ISDN со следующими преимуществами интеграции:

- Меньше устройств и кабелей для развертывания и управления
- Удаленная и локальная настройка, мониторинг и устранение неполадок с помощью интерфейса

командной строки программного обеспечения Cisco IOS® (CLI) и простого протокола управления сетью (SNMP).

- Поддержка одного поставщика
- Повышенная надежность
- Экономия физического пространства

#### Гибкость и защита инвестиций

Интерфейс Cisco ISDN U с 1 портом HWIC поддерживает обязательство Cisco по предоставлению клиентам максимальной гибкости и защиты инвестиций с помощью модульных HWIC, которые поддерживаются отмеченными наградами платформами маршрутизаторов. Когда требования к пропускной способности глобальной сети или цены поставщика услуг меняются, пользователи могут легко изменить услуги глобальной сети, изменив конфигурацию программного обеспечения или заменив HWIC. Поскольку одну и ту же карту можно использовать на платформах маршрутизаторов Cisco серий 1841, 2800 и 3800, количество единиц хранения можно уменьшить, а HWIC можно перераспределить с одной платформы на другую.

#### Повышенная надежность

Интегрированное решение имеет меньше компонентов и, следовательно, меньше точек отказа (например, на один блок питания меньше и меньше кабелей). Это приводит к повышенной надежности.

#### Конвергентная платформа для приложений SMB и Enterprise Branch

Интегрированные сервисные маршрутизаторы Cisco серий 1841, 1941, 2800, 3800 и 3900 с 1-портовым интерфейсом Cisco ISDN U HWIC предоставляют заказчикам выбор конвергентных платформ, обеспечивающих лучшие в своем классе данные, безопасность, доступ к глобальной сети и голосовую связь. услуги в единой системе. Маршрутизаторы Cisco серий 2800 и 3800, а также маршрутизаторы Cisco серий 2900 и 3900 встраивают функции голосовой связи непосредственно в маршрутизатор, что позволяет заказчикам развертывать голосовые службы путем установки процессоров цифровых сигналов (DSP) и модулей расширенной интеграции (AIM) для конференц-связи по IP-телефонии, шлюзы, голосовая почта Cisco Unity®

Express и автосекретарь. Для обработки звонков, заказчики могут включить решение Cisco Communications Manager Express как часть программного обеспечения Cisco IOS и перенастроить то же программное обеспечение для поддержки удаленной телефонии Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) для централизованной обработки вызовов с помощью Cisco Communications Manager. Такое интегрированное решение обеспечивает быстрое развертывание услуг, повышает эффективность сетевых операций и предоставляет возможности для защиты, расширения и оптимизации вашего бизнеса.

#### Общие функции с Cisco 1-Port ISDN WIC

Интерфейс Cisco ISDN U с 1 портом HWIC предлагает все функции интерфейса WIC с 1 портом ISDN U (WIC-1B-U-V2) и может быть легко развернут без какого-либо дополнительного обучения.

#### Поддерживаемые платформы

1841 (HWIC), 2801 (WIC/HWIC), 2811 (HWIC), 2821 (HWIC), 2851 (HWIC), 3825 (HWIC), 3845 (HWIC), 1941 (HWIC), 2901 (HWIC), 2911 (HWIC), 2921 (HWIC), 2951 (HWIC), 3925 (HWIC), 3945 (HWIC)

[Купить сейчас](#)