Cisco HWIC-4B-S-T Таблица данных



Плата высокоскоростного интерфейса глобальной сети Cisco HWIC-4B-S/T с 4 портами ISDN BRI HWIC-4B-S-T

Плата высокоскоростного интерфейса глобальной сети Cisco HWIC-4B-S/T с 4 портами ISDN BRI

Маршрутизаторы Cisco с интегрированными сервисами предлагают широкий выбор модулей подключения к глобальной сети для удовлетворения потребностей различных приложений в сетях клиентов. Плата высокоскоростного интерфейса глобальной сети Cisco ISDN BRI S/T с 4 портами обеспечивает подключение к глобальной сети на основе портов BRI-S/T для модульных маршрутизаторов, развернутых в малых и средних предприятиях (SMB) и в филиалах предприятий.

Технические характеристики

- Тип устройства: Голосовой/факсимильный модуль HWIC
- Цифровые порты: 4 шт.
- Размеры (ШхГхВ): 2,8 дюйма х 4,8 дюйма х 0,7 дюйма
- Форм-фактор: внутренний
- Интерфейс ISDN: ISDN BRI ST
- Автобус: HWIC
- Совместимые слоты: 1 x HWIC
- Технология подключения: Проводная
- Глубина: 4,8 дюйма
- Предназначен для: Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 4-парный комплект G.SHDSL, 1921 комплект ADSL2+ Annex M, 1921 комплект ADSL2+, 1921 комплект SEC T1, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19

• Высота: 0,7 дюйма

• Интерфейсы: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45

• Интерфейс ISDN: ISDN BRI ST

• Вес: 7,2 унции

• Ширина: 2,8 дюйма

<u>Купить сейчас</u>