

Cisco HWIC-4ESW-POE Таблица данных



4-канальный Ethernet-коммутатор Cisco HWIC-4ESW-POE HWIC с питанием по Ethernet

HWIC-4ESW-POE

4-канальный Ethernet-коммутатор Cisco HWIC-4ESW-POE HWIC с питанием по Ethernet

4-портовая карта высокоскоростного интерфейса глобальной сети (HWIC) Cisco EtherSwitch 10/100, поддерживаемая маршрутизаторами с интегрированными сервисами Cisco серий 2800 и Cisco 3800, предлагает малым и крупным предприятиям, а также клиентам филиалов предприятий возможность интегрировать коммутацию и маршрутизацию в одном устройстве. Эта комбинация обеспечивает простоту настройки, развертывания и управления при использовании мощных характеристик маршрутизации Cisco и функций коммутации Cisco Catalyst.

Cisco EtherSwitch HWIC с дополнительным внутренним шасси обеспечивает питание IP-телефона и обнаружение IP-телефонов. Кроме того, Cisco EtherSwitch HWIC поддерживает отдельную конфигурацию VLAN для IP-телефонов. Вспомогательная функция VLAN позволяет сетевым администраторам сегментировать телефоны в отдельные логические сети, даже если инфраструктура передачи данных и голосовой связи физически одинакова. Функция обнаружения телефона позволяет 4-портовой плате Cisco EtherSwitch HWIC автоматически обнаруживать присутствие IP-телефона и подавать встроенное питание.

Технические характеристики

- Производитель: Сиско
- Номер детали: HWIC-4ESW-POE
- Тип устройства: Модуль расширения

- Форм-фактор: подключаемый модуль
- Интерфейсы/порты: 4 x RJ-45 10/100Base-TX с автоматическим определением/автосогласованием/автоматический MDI/MDI-X
- Средства связи
 - Категория 3 UTP 10Base-T
 - Категория 4 UTP 10Base-T
 - UTP 10/100Base-TX категории 5
- Скорость передачи данных
 - 10 Мбит/с Ethernet Полудуплекс/Полный дуплекс
 - 100 Мбит/с Fast Ethernet, полудуплексный/полный дуплекс
- Дочерние платы питания: 4-портовый встроенный модуль питания (ILPM-4=)
- Целевые приложения: данные, голос и видео
- Поддерживаемые платформы маршрутизаторов: Cisco 1800 (модульный), маршрутизаторы Cisco 2800 и Cisco 3800 с интегрированными сервисами, Cisco 1841 (поддерживает только HWIC-4ESW; без поддержки PoE), Cisco 2801, Cisco 2811, Cisco 2821, Cisco 2851, Cisco 3825, Сиско 3845, Сиско 1941, Сиско 2901, Сиско 2911, Сиско 2921, Сиско 2951, Сиско 3925, Сиско 3945
- Форм-фактор: форм-фактор HWIC одинарной ширины
- Размеры (Ш x Г x В): 3,08 x 4,74 x 0,76 дюйма.
- Вес: 108 грамм (0,24 фунта)
- Протоколы IEEE
 - Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T
 - Быстрый Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX
 - Протокол связующего дерева IEEE 802.1d
 - IEEE 802.1p CoS для приоритизации трафика
 - Виртуальная локальная сеть IEEE 802.1q
 - Безопасность IEEE 802.1x
 - IEEE 802.3x полный дуплекс
 - Стандарт IEEE 802.3af Power over Ethernet
- RFC: RFC 2284, Расширяемый протокол аутентификации PPP (EAP)
- Управляемость
 - Поддержка интерфейсов SNMP и Telnet обеспечивает всестороннее внутрисетевое управление, а консоль управления CLI обеспечивает подробное внешнее управление.
 - RMON, ДИАПАЗОН, TFTP, NTP
- Относящийся к окружающей среде
 - Рабочая температура: от 32 до 104°F (от 0 до 40°C)
 - Рабочая влажность: от 10 до 85 % без конденсации

[Купить сейчас](#)