

Cisco HWIC-4ESW Таблица данных



Интерфейсная карта Ethernet-коммутатора Cisco HWIC-4ESW 4pt 10/100

HWIC-4ESW

Интерфейсная карта Ethernet-коммутатора Cisco HWIC-4ESW 4pt 10/100

4-портовые высокоскоростные интерфейсные карты глобальной сети (HWIC) Cisco® EtherSwitch® 10/100 HWIC-4ESW, поддерживаемые маршрутизаторами Cisco 1800 (модульный)/1941, Cisco 2800/2900 и Cisco серий 3800/3900 с интегрированными сервисами, предлагают небольшие - для крупных предприятий и клиентов филиалов предприятий возможность интеграции коммутации и маршрутизации в одном устройстве. Эта комбинация обеспечивает простоту настройки, развертывания и управления при использовании мощных характеристик маршрутизации Cisco и функций коммутации Cisco Catalyst®.

Технические характеристики

- Код продукта: HWIC-4ESW
- Описание: Четырехпортовая интерфейсная карта Ethernet-коммутатора 10/100 Маршрутизатор Cisco
Высокоскоростная интерфейсная карта WAN
- Форм-фактор: форм-фактор HWIC одинарной ширины
- Размеры (Ш x Г x В): 3,08 x 4,74 x 0,76 дюйма.
- Вес: 79 грамм (0,17 фунта)
- RFC: RFC 2284, Расширяемый протокол аутентификации PPP (EAP)

Поддерживаемые устройства

- Маршрутизаторы Cisco 1800 (модульные), Cisco 2800 и Cisco 3800 с интегрированными сервисами:

- Cisco 1841 (поддерживает только HWIC-4ESW; без поддержки PoE)
- Сиско 2801
- Сиско 2811
- Сиско 2821
- Сиско 2851
- Сиско 3825
- Сиско 3845
- Циско 1941
- Сиско 2901
- Сиско 2911
- Циско 2921
- Сиско 2951
- Сиско 3925
- Сиско 3945

[Купить сейчас](#)