

HPE J4860C Таблица данных



Приемопередатчик HPE J4860C X121 1G SFP LC LH

J4860C

Приемопередатчик HPE J4860C X121 1G SFP LC LH

Этот трансивер HPE ProCurve J4860C SFP поддерживает длину канала до 80 км по дуплексному оптоволокну LC SMF. Благодаря низкому энергопотреблению трансивер 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг Интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN центров обработки данных и других оптических каналов.

Технические характеристики

- Торговая марка: HPE ProCurve
- Номер детали: J4860C
- Форм-фактор: СФП
- Макс. Скорость передачи данных: 1000 Мбит/с
- Длина волны: 1550нм
- Макс. Расстояние кабеля: 70 км
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Оптические компоненты: ДФБ 1550нм
- Медиа: СМИ
- Поддержка DOM: Да
- Мощность передачи: 0 ~ 5 дБм
- Чувствительность приемника: <-24 дБм
- Коммерческий диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)

[Купить сейчас](#)