

НЗС LSTM2STK Технические характеристики



НЗС LSTM2STK 7 м (23 фута) 10G SFP+ Пассивный кабель прямого подключения, медный двухжильный кабель LSTM2STK

Пассивный медный двухжильный кабель НЗС LSTM2STK длиной 7 м (23 фута) с поддержкой SFP+ 10G предназначен для обеспечения надежного и экономичного подключения на коротких расстояниях по протоколу 10 Гбит/с внутри стоек или между соседними стойками в центрах обработки данных. Благодаря высококачественной конструкции этот кабель обеспечивает низкую задержку, минимальное энергопотребление и превосходную производительность, что делает его идеальным решением для современных сетей Ethernet.

Функции

- Экономичное решение для подключения к сети Ethernet 10G на коротких расстояниях.
- Надежная работа с низкими вносимыми потерями и сверхнизким уровнем перекрестных помех.
- Прочная и практичная альтернатива оптическим волокнам.
- Соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8431 и QSFP28 MSA с возможностью горячей замены.
- Поддерживает функцию Plug-and-Play для бесшовной интеграции.

Технические характеристики

- Тип разъема: SFP+ к SFP+
- Максимальная скорость передачи данных: 10 Гбит/с
- СМИ: Медь
- Источник питания: 3,3 В
- Минимальный радиус изгиба: 30 мм
- Сечение провода: 24AWG

- Длина кабеля: 7 м (22,97 фута)
- Материал оболочки: ПВХ (OFNR)
- Тип кабеля: Пассивный двухжильный
- Диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)
- Потребляемая мощность: $\leq 0,1$ Вт

Приложения

- Подключение 10G Ethernet внутри стоек центров обработки данных.
- Возможность подключения на коротких расстояниях между соседними стойками.
- Надежные сетевые решения для высокопроизводительных систем.

[Купить сейчас](#)