

Hisense LTE3468L-BHG Таблица данных



Подлинный модуль Hisense LTE3468L-BHG+ GPON ONU класса В+I 20 км SFP 34060565

LTE3468L-BHG

Этот трансивер Hisense LTE3468L-BHG+ SFP обеспечивает пропускную способность 2,4 Гбит/с/1,2 Гбит-В+ на расстоянии до 20 км по одномодовому оптоволоконному кабелю (SMF) на длине волны 1310nmTx/1490nmRx с использованием разъема SC. Этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены был запрограммирован, имеет уникальный серийный номер, а также протестирован на трафике данных и приложениях, чтобы гарантировать, что он будет инициализироваться и работать одинаково. Также имеется поддержка цифрового оптического мониторинга (DOM), обеспечивающая доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Этот трансивер соответствует требованиям Закона о торговых соглашениях (TAA).

Технические характеристики

- Протокол: GPON
- Номер детали: LTE3468L-BHG+
- Название продукта: Класс В+I GPON ONU
- Пакет: СФП
- Дальность: 20 км
- Температура: (-40~85°K)
- Длина волны
 - Длина волны передачи: 1310 нм
 - Длина волны приемника: 1490 нм
- Ставка

- Скорость передачи: 2,5 Гбит/с
- Скорость приема: 1,25 Гбит/с

[Купить сейчас](#)