

Juniper QSFP-40GBASE-LR4 Таблица данных



Съемный оптический модуль Juniper 40GE QSFP+ LR4, 740-043308

QSFP-40GBASE-LR4

Технические характеристики

- Номер продукта: КСФП-40ГБАСЭ-ЛР4
- Название продукта: модуль оптики 40ГЭ КСФП+ ЛР4 съемный
- Номер детали: 740-073093, 740-043308
- Скорость: 40 гигабит Ethernet
- Тип приемопередатчика: КСФП+
- Тип продукта: оптический приемопередатчик
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Доступен мониторинг: Да
- Стандарт: 40GBASE-LR4
- Соответствие стандартам (стандарт Ethernet/OTN, например, 100GBASE-LR4): IEEE 802.3ba-2010
- Длины волн передатчика (диапазон)
 - от 1264,5 нм до 1277,5 нм
 - от 1284,5 нм до 1297,5 нм
 - от 1304,5 нм до 1317,5 нм
 - от 1324,5 нм до 1337,5 нм
- Выходная мощность передатчика, каждая полоса (минимум) – 7 дБм
- Выходная мощность передатчика, каждая полоса (максимум): 2,3 дБм
- Входная мощность приемника, каждая полоса (минимум): -13,7 дБм
- Входная мощность приемника, каждая полоса (максимум): 2,3 дБм
- Тип кабеля: SMF
- Размер ядра/оболочка: 9/125 мкм

- Расстояние: 10 км
- Рабочая температура (диапазон): от 0°C до 70°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C

Для получения дополнительной информации о Juniper QSFP-40GBASE-LR4 посетите веб-сайт Juniper, указанный ниже.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFP-40GBASE-LR4>

[Купить сейчас](#)