

# Juniper QSFP-40GBASE-SR4 Таблица данных



Съемный оптический модуль Juniper 40GE QSFP+ SR4, 740-046565

QSFP-40GBASE-SR4

Технические характеристики

- Номер продукта: КСФП-40ГБАСЭ-СР4
- Название продукта: модуль оптики 40ГЭ КСФП+ СР4 съемный
- Номер детали: 740-067443, 740-046565
- Скорость: 40 гигабит Ethernet
- Тип приемопередатчика: КСФП+
- Тип продукта: оптический приемопередатчик
- Разъем: МПО-12
- Доступен мониторинг: Да
- Цифровой оптический мониторинг: Да
- Стандарт: 40GBASE-SR4
- Соответствие стандартам (стандарт Ethernet/OTN, например, 100GBASE-LR4): IEEE 802.3ba-2010
- Диагностическая поддержка
- Поддерживаемый ток смещения лазера
- Входная мощность RX — поддерживается
- Температура корпуса поддерживается
- Поддерживаемое напряжение питания
- Выходная мощность лазера — не поддерживается
- Длина волны передатчика (диапазон): от 840 до 860 нм
- Выходная мощность передатчика, каждая полоса (минимум) – 7,6 дБм (на полосу)
- Выходная мощность передатчика, каждая полоса (максимум): 2,4 дБм (на полосу)
- Входная мощность приемника, каждая полоса (минимум): -9,5 дБм

- Входная мощность приемника, каждая полоса (максимум): 2,4 дБм
- Тип кабеля: ММФ
- Класс волокна: OM3
- Расстояние: 100 м
- Рабочая температура (диапазон): от 0°C до 70°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C

Чтобы узнать больше о технических характеристиках Juniper QSFP-40GBASE-SR4, посетите указанный ниже веб-сайт Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFP-40GBASE-SR4>

[Купить сейчас](#)