

# WTD RTXМ191-400 Таблица данных



Модуль приемопередатчика WTD 1250M 1310 нм SM 10 км ESFP SFP

RTXM191-400

## Функции

- Скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с
- Дуплексная розетка LC, совместимая с оптическим интерфейсом
- Один источник питания +3,3 В
- Реализована функция DDM
- Внешняя калибровка
- Горячее подключение
- Потеря выходного сигнала приемника
- Связь по переменному току сигналов PECL
- Модуль серийного идентификатора на MOD (0-2)
- Сертификат лазерной безопасности международного класса 1
- Вход отключения передатчика
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до 70°C
- Соответствие RoHS

## Технические характеристики

- Производитель: WTD Accelink
- Номер детали: RTXМ191-400
- Форм-фактор: СФП

- Скорость передачи данных: 1,25 г
- Передатчик: ФП
- Получатель: PIN-код
- Длина волны: 1310 нм
- Достижимость: 15 км
- Рабочая температура: от -10°C до 70°C
- Применение: 1000Base-LX

Для получения дополнительных характеристик этого WTD Accelink RTXМ191-400, пожалуйста, посетите указанный ниже веб-сайт WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Купить сейчас](#)