

# WTD RTXМ191-502 Таблица данных



Приемопередатчик SFP WTD 1.25G 1550 нм SMF 80 км с DDM

RTXM191-502

RTXM191-502 - Оригинальный трансивер WTD 1.25G 1550nm SMF 80km SFP с DDM

## Функции

- Скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с
- Дуплексная розетка LC, совместимая с оптическим интерфейсом
- Один источник питания +3,3 В
- Реализована функция DDM
- Внешняя калибровка
- Горячее подключение
- Потеря выходного сигнала приемника
- Связь по переменному току сигналов PECL
- Модуль серийного идентификатора на MOD (0-2)
- Сертификат лазерной безопасности международного класса 1
- Вход отключения передатчика
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до 70°C
- Соответствие RoHS

## Технические характеристики

- Производитель: WTD Accelink
- Номер детали: RTXМ191-502
- Форм-фактор: СФП

- Скорость передачи данных: 1,25 г
- Передатчик: ДФБ
- Получатель: PIN-код
- Длина волны: 1550нм
- Досягаемость: 80 км
- Рабочая температура: от -10°C до 70°C
- Применение: 1000Base-ZX

Для получения дополнительных характеристик этого WTD Accelink RTXМ191-502, пожалуйста, посетите указанный ниже веб-сайт WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Купить сейчас](#)