

WTD RTXМ192-450 Таблица данных



Модуль приемопередатчика SM ESFP WTD 2500М, 15 км, 1310 нм

RTXM192-450

RTXM192-450 - Оригинальный модуль трансивера WTD 2500М 15 км 1310 нм SM ESFP

Функции

- Скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с
- Дуплексная розетка LC, совместимая с оптическим интерфейсом
- Один источник питания +3,3 В
- Реализована функция DDM
- Внешняя калибровка
- Горячее подключение
- Потеря выходного сигнала приемника
- Связь по переменному току сигналов PECL
- Модуль серийного идентификатора на MOD (0-2)
- Сертификат лазерной безопасности международного класса 1
- Вход отключения передатчика
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до 70°C
- Соответствие RoHS

Технические характеристики

- Производитель: WTD Accelink
- Номер детали: RTXМ192-450

- Форм-фактор: СФП
- Скорость передачи данных: 2,5G
- Передатчик: ДФБ
- Получатель: PIN-код
- Длина волны: 1310 нм
- Дотягаемость: 15 км
- Рабочая температура: от -10°C до 70°C
- Применение: SDH S-16.1

Для получения дополнительных характеристик этого WTD Accelink RTXМ192-450, пожалуйста, посетите указанный ниже веб-сайт WTD Accelink.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562d2325a58.pdf>

[Купить сейчас](#)