

Mikrotik S-3553LC20D Таблица данных



Комплект модулей MikroTik Two SFP (1.25G), 20 км, одномодовый

S-3553LC20D

S-3553LC20D — это пара трансиверов SFP, S-35LC20D — одномодовый оптический SFP-модуль 1,25G с разъемом LC, T1310nm/R1550nm, который работает для соединений на расстоянии до 20 км и поддерживает DDM.

S-53LC20D — это одномодовый оптический трансивер SFP 1,25G с разъемом LC, T1550nm/R1310nm, который работает для соединений на расстоянии до 20 км и поддерживает DDM.

Блоки протестированы и совместимы с RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN CCR1036-12G-4S. Устройства также совместимы с устройствами SFP, отличными от MikroTik.

Технические характеристики

- Код продукта: S-3553LC20D
- Соединитель: Одиночный ЛК УПК
- Скорость передачи данных: 1,25 г
- Расстояние: 20 км
- Формат: СФП
- Режим: CM

- Испытанная температура окружающей среды: от -40 до +70°C
- Длина волны: 1310нм/1550нм

Для получения дополнительных характеристик этого S-3553LC20D, пожалуйста, посетите веб-сайт MikroTik ниже.

<https://mikrotik.com/product/S-3553LC20D>

[Купить сейчас](#)