H3C SFP-25G-SR-MM850 Таблица данных

Модуль приемопередатчика H3C SFP-25G-SR-MM850 25 Гбит/с 100 м 850 нм SR MMF LC SFP28 TR-PY85S-N00-H3C SFP-25G-SR-MM850

Модуль приемопередатчика H3C SFP-25G-SR-MM850 25 Гбит/с 100 м 850 нм SR MMF LC SFP28 TR-PY85S-N00-H3C

Приемопередатчики H3C SFP-25G-SR-MM850 25G SFP SR предназначены для передачи данных со скоростью 24,33 Гбит/с и 25,78 Гбит/с по MMF и поддерживают длину канала до 100 м на OM4 и 70 м на OM3. Они совместимы с IEEE802.3by, SFF-8402 и SFF-8432. Интерфейс цифрового диагностического мониторинга, совместимый с SFF-8472, доступен через интерфейс I2C.

Технические характеристики

- Торговая марка: H3C
- Каталожные номера: SFP-25G-SR-MM850, TR-PY85S-N00-H3C
- Форм-фактор: SFP28
- Максимальная скорость передачи данных: 25 Гбит/с
- Длина волны: 850 нм
- Максимальное расстояние: 70 м над OM3 / 100 м над OM4
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Тип передатчика: 850нм
- Тип кабеля: ММФ
- Тип приемника: ПИН-код
- Мощность передачи: -6,0~+2,4 дБм
- Чувствительность приемника: <-10,3 дБм
- Протоколы: MSA-совместимый

- Рабочая температура: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)

Купить сейчас