

# НЗС SFP-GE-LH80-SM1550-D Таблица данных



Модуль приемопередатчика H3C 1000BASE-ZX SFP 1550 нм 80 км DOM LC SMF

SFP-GE-LH80-SM1550-D

Этот H3C SFP-GE-LH80-SM1550-D представляет собой высокопроизводительный и экономичный трансивер с малым форм-фактором (SFP) для приложений 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet и 1G Fibre Channel. Он полностью соответствует SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) и может использоваться на сетевом оборудовании, совместимом с MSA. Этот приемопередатчик с возможностью «Горячей» замены оснащен передатчиком DFB 1550 нм и приемником PIN-кода, подключенными к разъему LC Duplex. Он обеспечивает подключение по оптоволокну 1GbE с максимальным расстоянием передачи 80 км.

## Технические характеристики

- Форм-фактор: СФП
- Скорость передачи данных: 1000 Мбит/с
- Длина волны: 1550 нм
- Тип волокна: SMF
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Максимальное расстояние: 80 км
- Оптические компоненты: ДФБ 1550нм
- Мощность передатчика: 0 ~ 5 дБм
- Чувствительность приемника: <-24 дБм
- Поддержка DOM: Да
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C

- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Вес: 0,025 кг
- Протоколы: SFF-8472 MSA-совместимый, IEEE 802.3ah-2004

[Купить сейчас](#)