

Cisco SFP-H25G-CU4M Таблица данных



Пассивный медный кабель Cisco SFP-H25G-CU4M 25GBASE-CR1 SFP28, 4 метра

SFP-H25G-CU4M

Портфолио Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) предлагает заказчикам широкий спектр вариантов подключения 25 Gigabit Ethernet с высокой плотностью и низким энергопотреблением для центров обработки данных и приложений для высокопроизводительных вычислительных сетей. Модули 25G основаны на форм-факторе SFP28.

Особенности и преимущества модулей Cisco 25G

- Совместимость с другими IEEE-совместимыми интерфейсами 25G, где это применимо
- Сертифицировано и протестировано на портах Cisco SFP28 для обеспечения превосходной производительности, качества и надежности.
- Высокоскоростное подключение, совместимое с IEEE 802.3by и IEEE 802.3cc

Медные кабели Cisco SFP-25G

Медные кабели Cisco SFP28-SFP28 прямого подключения 25GBASE-CR1 подходят для очень коротких соединений и предлагают очень экономичный способ установить 25-гигабитное соединение между портами SFP28

коммутаторов Cisco внутри стоек и между соседними стойками. Cisco предлагает пассивные медные кабели длиной $x = 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4$ и 5 метров.

Кабели длиной 1 м, 1,5 м и 2 м не требуют FEC на хост-портах; Для кабелей длиной 2,5 м и 3 м требуется BASE-R FEC (также известный как FC-FEC) на хост-портах; Для кабелей длиной 4 м и 5 м требуется RS-FEC на хост-портах.

Технические характеристики

- Номер продукта: SFP-H25G-CU4M
- Описание: Пассивный медный кабель Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 длиной 4 метра
- Разъемы: два разъема SFP28
- Тип кабеля: медный кабель с прямым подключением
- Длина кабеля: 4 м
- Диапазон рабочих температур: Коммерческий диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)
- Диапазон температур хранения: от -40 до 85°C (от -40 до 185°F)
- Цвет язычка: зеленый
- Максимальное энергопотребление: 0,1 Вт

Поддержка платформы

Cisco SFP-H25G-CU4M поддерживается широким спектром оборудования Cisco.

- Сиско N9K-C92348GC-X
- Сиско NCS-5501-SE

- Сиско N9K-C93180YC-FX
- Сиско K9500-48I4K

- Cisco N540X-ACC-SYS
- Сиско N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Сиско N9K-C92160YC-X
- Сиско NCS-5501
- Сиско N9K-C93180YC-EX
- Сиско C9500-24Y4C
- Сиско N9K-C96136ИК-P

[Купить сейчас](#)