H3C SFP-XG-LX-SM1310-D Таблица данных

Модуль H3C 10GBASE-LR/LW SFP+, одномодовый (1310 нм, 10 км, LC)

SFP-XG-LX-SM1310-D

Этот трансивер H3C SFP-XG-LX-SM1310-D SFP+ поддерживает длину канала до 10 км по дуплексному оптоволокну LC SMF. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот трансивер 10G SFP+ идеально подходит для центров обработки данных, корпоративных коммутационных шкафов, транспортных приложений поставщиков услуг, радиомодулей и т. д.

Технические характеристики

- Форм-фактор: SFP+
- Скорость передачи данных: 10 Гбит/с
- Соединитель: Дуплекс ЛК
- Тип волокна: SMF
- Длина волны: 1310 нм
- Максимальное расстояние: 10 км
- Тип передатчика: DFB
- Тип приемника: ПИН-код
- Мощность передатчика: -8,2 ~ 0,5 дБм
- Чувствительность приемника: <-14,4 дБм
- Перегрузка приемника: > 0,5 дБм
- Потребляемая мощность: <1 Вт

- Цифровой диагностический мониторинг: Да
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Протоколы: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI

Купить сейчас