Source Photonics SPQ-50E-LR-CDFA Таблица данных

Source Photonics 50GBASE-LR 1310nm 10km Модуль приемопередатчика QSFP28 SPQ-50E-LR-CDFA-FH

SPQ-50E-LR-CDFA

SPQ-50E-LR-CDFA — Модуль приемопередатчика QSFP28, 50GBASE-LR, 1310 нм, 10 км, оригинальный источник Photonics SPQ-50E-LR-CDFA-FH

Функции

- Соответствует стандарту QSFP28: SFF-8665, редакция 1.9, время указано в таблицах 7 и 8 в этом документе, SFF-8636, редакция 2.9.
- Совместимость с IEEE 802.3cd_D3p5 50GBASE-LR
- Совместимость с электрическим интерфейсом IEEE802.3 50GAUI-2 C2M
- Одиночное напряжение питания 3,3 В
- Максимальная потребляемая мощность 3,5 Вт
- 0-70 °C Рабочая температура корпуса
- Лазер DML и PIN-приемник
- Пакет QSFP28 MSA с дуплексным разъемом LC
- Двухпроводной последовательный интерфейс с цифровым диагностическим мониторингом
- Соответствует директиве ЕС 2011/65/EU (соответствует RoHS)
- Лазер класса 1

Технические характеристики

- Производитель: Источник Фотоникс
- Номер детали: SPQ-50E-LR-CDFA

- Форм-фактор: 50G QSFP28
- Скорость передачи данных: 53,125 Гбит/с
- Передатчик: ДФБ
- Получатель: PIN-код
- Длина волны: 1310 нм
- Досягаемость: 10 км
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C

Купить сейчас