

Cisco WSP-Q40GLR4L Таблица данных



Модуль Cisco WSP-Q40GLR4L 40GBASE-LR4L QSFP для SMF

WSP-Q40GLR4L

Портфолио Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) предлагает заказчикам широкий спектр вариантов подключения 40 Gigabit Ethernet с высокой плотностью и низким энергопотреблением для центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных сетей, корпоративного ядра и уровня распределения, а также поставщиков услуг. Приложения.

Особенности и преимущества модулей Cisco QSFP

- Устройство ввода-вывода с возможностью горячей замены, которое подключается к порту Cisco QSFP 40 Gigabit Ethernet.
- Совместимость с другими интерфейсами 40GBASE, совместимыми с IEEE, где это применимо
- Сертифицировано и протестировано на портах Cisco QSFP 40G для превосходной производительности, качества и надежности.
- Высокоскоростной электрический интерфейс, соответствующий стандарту IEEE 802.3ba
- Форм-фактор QSFP, 2-проводной интерфейс связи I2C и другой низкоскоростной электрический интерфейс, совместимый с SFF 8436 и Соглашением о множестве источников QSFP (MSA)

Cisco WSP-Q40GLR4L (QSFP-LR4-Lite)

Модуль Cisco WSP-Q40GLR4L QSFP поддерживает длину канала до 2 километров по стандартной паре одномодового волокна G.652 (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 40 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн. Мультиплексирование и демultipлексирование четырех длин волн управляется внутри устройства. Он совместим с 40GBASE-LR4 на расстоянии до 2 километров. Диапазон рабочих температур составляет от +10 до +60°C при бюджете оптической линии 4 децибела. Этот бюджет канала в 4 децибела дает возможность компенсировать потери от патч-панелей в канале в среде центра обработки данных.

Технические характеристики

- Номер продукта: WSP-Q40GLR4L
- Описание: Модуль Cisco 40GBASE-LR4L QSFP для SMF
- Тип продукта: 40GBASE-LR4-Lite, 1310 нм, SMF
- Тип разъема: ЛК
- Длина волны: 1310 нм
- Тип кабеля: SMF
- Длина кабеля: 2 км
- Потребляемая мощность: 3,5 Вт
- Цвет язычка: желтый
- Мощность передачи (дБм)
 - Максимум: 2,3 на дорожку
 - Минимум: -10 на дорожку
- Мощность приема (дБм)
 - Максимум: 2,3 на дорожку
 - Минимум: -13,7 на дорожку
- Длина волны передачи и приема (нм): Четыре полосы: 1271, 1291, 1311, 1331
- Диапазон рабочих температур: Коммерческий диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 до 158°F)
- Диапазон температур хранения: от -40 до 85°C (от -40 до 185°F)

Поддержка платформы

Cisco WSP-Q40GLR4L поддерживается широким спектром оборудования Cisco.

- Сиско Нексус 9396PX
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9272Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 2000 N2K-2348UPQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3064X
- Cisco Nexus 2000 N2K-2348TQ
- Cisco Nexus 5000 N5K-C56128P
- Cisco Nexus 5000 N5K-C5672UP
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- Cisco Nexus 5000 N5K-C5672UP
- Cisco Nexus 2000 N2K-C2248PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9336PQ
- Сиско Нексус 92304QC
- Cisco Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3264Q
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX (восходящие каналы)
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Катализатор Cisco C9500-24Y4C
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9736PQ
- Cisco Nexus 5000 N55-M4Q
- Сиско NCS-5501
- Cisco Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- Сиско Нексус 6000 N6004-96Q

- Cisco Nexus 3000 N3K-3172TQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-M12PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- Cisco Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C93120TX
- Cisco Nexus 3000 N3K-3172PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9536PQ
- Cisco Nexus 2000 N2K-2332TQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX (восходящие каналы)
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ-E
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3232C
- Cisco Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464TX
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX
- Cisco Nexus 9000 N9K-M6PQ
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- Cisco Nexus 9000 N9K-X9464PX
- Cisco Nexus 3000 N3K-C3164Q
- Cisco Nexus 6000 N6004-B-24Q
- Cisco Nexus серии 9300-EX 93180YC-EX
- Cisco Nexus 6000 N6K-C6001-64P
- Cisco Nexus 9000 N9K-C9372PX-E

[Купить сейчас](#)