Source Photonics XFP-XE-X3-CDFB Таблица данных

Модуль приемопередатчика Source Photonics 10GEPON OLT PRX30 XFP XFP-XE-X3-CDFB-ZT

XFP-XE-X3-CDFB

XFP-XE-X3-CDFB — оригинальный источник Photonics 10GEPON OLT PRX30 Модуль приемопередатчика XFP XFP-XE-X3-CDFB-ZT

Функции

- Одиночное волокно, встроенный триплексный трансивер
- Поддержка IEEE802.3-av 10/1G base PRX30 асимметричный EPON OLT
- Поддержка IEEE802.3-2008 EPON OLT
- Передатчик непрерывного действия 1577 нм с лазером EML
- Передатчик непрерывного действия 1490 нм с лазером DFB
- Приемник с пакетным режимом 1310 нм с APD-TIA
- Цифровая диагностика, совместимая с INF-8077i
- Источники питания +3,3В и +5В
- Рабочая температура корпуса: от 0°C до +70°C
- RoHS с исключением

Технические характеристики

- Производитель: Источник Фотоникс
- Номер детали: XFP-XE-X3-CDFB
- Форм-фактор: XFP
- Передатчик: 10,3 Гбит/с, 1577 нм, EML и 1,25 Гбит/с, 1490 нм, DFB

- Приемник: Dual Rate 10,3/1,25 Гбит/с APD
- Досягаемость (км): 20
- Рабочая температура: от 0°C до 70°C

Купить сейчас